

X-ARC 2001 CEL

La X-ARC 2001 CEL de AXO WELDING es una soldadora Inverter monofásica, ultracompacta y sumamente portátil, ideal para tareas exigentes en terrenos que requieren mucha movilidad dentro de los proyectos.

Especificaciones técnicas

X-ARC 2001 CEL

Voltaje de entrada (V)	160 - 275
Corriente máxima (A)	200
Frecuencia (Hz)	50/60
Ciclo de trabajo 30% (40° 10 min)	200A
Ciclo de trabajo 60% (40° 10 min)	145A
Ciclo de trabajo 100% (40° 10 min)	115A
Voltaje de circuito abierto (V)	90
Rango de corriente de soldadura	10-200 A
Diámetro de electrodos (mm)	Ø1.6 - Ø4.0
Tipo de electrodo	6010, 6011, 6013, 7018, otros.
Eficiencia eléctrica	≥ 80%
Peso neto (Kg.)	4,5
Dimensiones (mm)	316x132x260
Factor de potencia	0.65
Aislación	Clase H
Protección	IP 23
Modo de refrigeración	Auto Fan



Alimentación Monofásica



Suelda con electrodos celulósicos



440V Probado en producción



Sistema de control MCU



A prueba de humedad, corrosión y agua



Apta para uso con generador

Diseñada para trabajar con generadores y evitar fallas debido a picos de voltajes.



REF. INTERNA
GRUPO BAW

XA2001

MODELO

INVERTER MMA AXO X-ARC 2001 CEL