

X-ARC 4003 CEL

La X-ARC 4003 CEL de AXO WELDING es uno de los equipos industriales de alta exigencia dentro del catálogo de GRUPO BAW. Es una soldadora Inverter trifásica diseñada específicamente para el trabajo continuo con electrodos revestidos (MMA)

Especificaciones técnicas

X-ARC 4003 CEL

Voltaje de entrada (V)	3 x 380 ± 10%
Corriente máxima (A)	400
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Ciclo de trabajo 60% (40° 10 min)	400 A
Ciclo de trabajo 100% (40° 10 min)	325 A
Voltaje de circuito abierto (V)	90
Rango de corriente de soldadura	20-400 A
Eficiencia eléctrica	≥ 90%
Peso neto (Kg.)	19
Dimensiones (mm)	485x240x445
Diámetro de electrodo (mm)	Ø1.6 - Ø6.0
Tipo de electrodo	6010, 6011, 6013, 7018, otros.
Factor de potencia	0.7
Aislación	Clase H
Protección	IP 23
Modo de refrigeración	Auto Fan



Alimentación trifásica



Suelda con electrodos celulósicos



440V Probado en producción



Sistema de seguridad VDR



Sistema de control MCU



A prueba de humedad, corrosión y agua



Apta para uso con generador

Diseñada para trabajar con generadores y evitar fallas debido a picos de voltajes.



REF. INTERNA
GRUPO BAW
XA4003

MODELO

EQUIPO INVERTER MMA AXO X-ARC 4003 CEL